



## VIKTINDIKATOR I25 TOUCH

i25 Touch är en avancerad, robust och användarvänlig indikator för precisionsvägning i alla miljöer. Med intuitivt pekgränssnitt, dubbel processorteknik och IP66-klassad design i rostfritt stål är den redo för såväl daglig vägning som komplex batchhantering, formulering och kontrollvägning.

Indikatorn erbjuder stöd för upp till 300 000 lagrade mätvärden, hantering av 1 000 artiklar och 50 taravärden. Den lämpar sig för allt från enkel vägning till exakt övervakning av produktionsprocesser – och kan fjärrstyras via nätverk.

- » Intuitivt gränssnitt med färgpekskärm (7")
- » IP66-klassad kapsling i rostfritt stål 304L
- » Dubbel processor – snabb respons och noggrann mätning
- » 6 applikationslägen: vägning, djurvägning, formulering, beräkning, räkning och kontrollvägning
- » Direkt grafisk statistik och batchsummering
- » Upp till 300 000 sparade vägningar
- » Hantering av 1 000 produktposter och 50 taravärden
- » Fjärrstyrning via PC, surfplatta eller smartphone (WiFi/Ethernet)
- » Anpassningsbart gränssnitt – skraddarsy snabbknappar
- » Multispråksstöd – inklusive svenska

# VIKTINDIKATOR I25 TOUCH

## MÅTT

- » Yttermått: 252 × 148 mm
- » Tjocklek: Max 10 mm
- » Montering: Bord, vägg eller pelare (universalfäste medföljer)

## TEKNISK SPECIFIKATION

- » Kapsling: Rostfritt stål (304L), präglad
- » Skyddsklass: IP66 (enligt CEI 60529)
- » 7-tums pekskärm i färg
- » Upplösning: 800 × 400 px
- » 262 000 färger
- » IK08-skydd (5 joule stöttålighet)
- » Drifttemperatur  
Allmänt: -20 °C till +40 °C  
Verifierat bruk: +10 °C till +40 °C  
Lagringstemperatur: -20 °C till -65 °C
- » Lastcellsspänning: 5 V
- » Impedans: RMin: 43 Ω | RMax: 1245 Ω

## GRÄNSSNITT OCH ANSLUTNINGAR

- » Standard: RS232 (för skrivare, fjärrdisplay, etc.)
- » Användargränssnitt tillgängligt på 20+ språk, inkl. svenska

## SPÄNNINGSMATNING

- » Nätspänning: 100–240 V AC
- » Frekvens: 50–60 Hz
- » Max förbrukning: 0,2 A
- » Intern strömförsörjning, 24 V DC

## DIREKTIV OCH STANDARD

- NAWI: Uppfyller EU-direktiv för icke-automatiska vågar
- EMC: Uppfyller EU-direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet
- LVD: Uppfyller EU:s lågspänningsdirektiv
- Skydd och säkerhet: IP66, IK08, CE-märkt
- RoHS & WEEE-kompatibel

