



BÄNK- & PAKETVÅG 12-07

Bänk- och paketvåg 12-07 är en robust och miljötålig premiumvåg i rostfritt material. Vågen kan placeras i industrimiljö såväl som i våt och fuktig miljö då den tål att spolav med vatten.

Vågen finns i tre storlekar och passar allt från industrimiljö till krävande livsmedelsmiljö.

- Tålig mot slag och stötar.
- Överlastskydd och transportskydd som standard.
- Släta ytor för lätt rengöring.
- Konstruktion i rostfritt stål (SS2333).
- Tillsammans med våra instrument är vågen CE-märkt och godkänd för handel.
- Vägningssnoggrannhet enligt OIML klass III.
- Lastceller i hög kvalitet som är konstruerade för att tåla tuff industri- och livsmedelsmiljö.
- Vi rekommenderar Viktindikator 47-11 till bänk- & paketvåg 12-07

KAPACITETER OCH MÅTT UR STANDARDSORTIMENT

Standardvåg. Aluminiumlastcell IP67 lämplig för industrimiljö

Artikel nr	Mått	Verifierbar		Ej verifierbar
		Kapacitet	Kapacitet MR*	Kapacitet 3
4-54285-A	330 x 230 mm	6 kg / 2 g	3 kg / 1 g 6 kg / 2 g	6 kg / 1 g
4-54285-B		15 kg / 5 g	6 kg / 2 g 15 kg / 5 g	15 kg / 2 g
4-54285-C		30 kg / 10 g	15 kg / 5 g 30 kg / 10 g	30 kg / 5 g
4-54286-C	400 x 300 mm	15 kg / 5 g	6 kg / 2 g 15 kg / 5 g	15 kg / 2 g
4-54286-A		30 kg / 10 g	15 kg / 5 g 30 kg / 10 g	30 kg / 5 g
4-54286-B		60 kg / 20 g	30 kg / 10 g 60 kg / 20 g	60 kg / 10 g
4-54430-A	600 x 450 mm	60 kg / 20 g		60 kg / 10 g
4-54430-C		150 kg / 50 g		150 kg / 20 g
4-54430-B		200 kg / 100g	150 kg / 50 g 200 kg / 100 g	200 kg / 50 g

Rostfri lastcell IP68 lämpliga för krävande livsmedelsmiljö

Artikel nr	Mått	Verifierbar		Ej verifierbar
		Kapacitet	Kapacitet MR*	Kapacitet
4-54290-A	330 x 230 mm	6 kg / 2 g	3 kg / 1 g 6 kg / 2 g	6 kg / 1 g
4-54290-B		15 kg / 5 g	6 kg / 2 g 15 kg / 5 g	15 kg / 2 g
4-54291-A	400 x 300 mm	30 kg / 10 g	15 kg / 5 g 30 kg / 10 g	30 kg / 5 g
4-54291-B		60 kg / 20 g	30 kg / 10 g 60 kg / 20 g	60 kg / 10 g
4-54428-A	600 x 450 mm	60 kg / 20 g	30 kg / 10 g 60 kg / 20 g	60 kg / 10 g
4-54428-B		150 kg / 50 g	60 kg / 20 g 150 kg / 50 g	150 kg / 20 g

Har du särskilda önskemål om kapacitet, tillval eller användningsområden, kontakta oss.

* MR = Multiple Range eller flerområdesvåg - vågen är uppdelad i två olika vägningsområden. Rent legalt kan det betraktas som två vågar.