



STORDISPLAY 48-32-01

Robust LED-display tilpasset industrielle miljøer, både innendørs og utendørs. Displayet brukes med fordel til mindre industrielle applikasjoner, hvor sollys og/eller tøffe miljøforhold er en faktor. Displayet kan kobles direkte til Flintabs vektindikatorer.

- Store gjenskinnfrie tall.
- Stor innsynsvinkel
- Integrrert displaytak.
- Enkel å installere.
- IP 67 og stort temperaturområde

GENERELT

Valget av skjerm påvirkes av mange faktorer som design, miljø og bruksområde. Vi har displayer for både innendørs og utendørs bruk som fungerer på de fleste områder.

Vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse gjennom hele din vektinvestering.

Helt siden starten i 1981 har vi vært vektbedriften som er i front når det gjelder utvikling av informasjonssystemer rundt vekter. Vår styrke er å kunne tilby både standardsystemer og tilpasninger for dine spesielle behov.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Teknisk data	Artnr: 48-32-01-A
Dimensjoner	40x14,5x4,5cm
Vekt	1,5 kg
Gjennomsnittlig energiforbruk	5W
Kapsling	Plast
Strømforsyning	Standard 230 VAC/50Hz
LED	SMD, Superbright, bred innfalls-vinkel
Strømkabel	Standard 1,5 m
Teckenhöjd	6 cm
IP-klasse	IP67
Driftstemperatur	-50°C till +70°C
Interface RS232, 422, 485	Ja
Regulering av lysstyrke	Ja (automatisk og manuell)
Antall tegn	8 tegn
Antall fonter	2 (fet og normal)
LAN-styrning	Valgfri - ekstrautstyr

