



BILVEKT 14-40 - FLYTTBAR BILVEKT I STÅL

Bilvekt 14-40 er designet basert på lang erfaring innen industriell veiing. Det er en høykvalitets konstruksjon laget utelukkende av stål, som inkluderer broer, ramper og fundamentplater.

Det er en mobil bilvekt som gir høy fleksibilitet. Modellen har delt veiing som gir en raskere veiingsprosedyre, tillater ulike materialer på bil og tilhenger, gir økt driftssikkerhet og høyere nøyaktighet – for bare å nevne noen fordeler

- Lavtbyggende – Høyde over bakken, kun 300 mm.
- Enkel og rask å montere
- Tilgjengelig i 12 og 24 meter versjoner.
- Korrosjonsbeskyttet med to-komponent epoksymaling
- Leveres komplett med ramper, verifisert og klar til bruk

BILVEKT 14-40 - FLYTTBAR

BILVEKT I STÅL

KONSTRUKSJON

14-40 kan monteres på et flatt og stabilt underlag som komprimert grusbed, asfalt eller betong. Den kan løftes i ett stykke uten å måtte verifiseres på nytt og er enkel å transportere og installere. Vekten er lavt bygget, med god veieytelse og enkelt vedlikehold.

14-40 er tilgjengelig i 12 og 24 meter versjoner. I 24 meter versjonen består vekten av to 12 meter moduler og kan enkelt konverteres mellom 12 eller 24 meter, f.eks når det kun trengs en 12 meter vekt til et bestemt oppsett.

Siden det er to separate vekter, er det selvfølgelig også mulig å veie delt last, det vil si bil og henger hver for seg. Det er også mulig å bygge om til to separate 12 meters vekter, men bør da kombineres med et sett ekstra ramper.

Produktvarianter

Artikkel	Lengde	Bredde	Kapasitet	Oppløsning
144012	12 m	3 m	45 ton	20 kg
144024	24 m	3 m	90 ton	20 kg

Tilbehør

Reflekterende stolper

Reflekterende stolper, guider føreren av og på vekten.

Rekkverk

Avkjøringsvern i signalfarge. Beskyttelse/hjelp mot å kjøre av vekten.

Hurtigkoblinger

Dersom det skal benyttes terminaler til vekten, kan vekten klargjøres med hurtigkoblinger for strømforsyning og nettverk på begge sider av vekten slik at terminalene raskt kan kobles fra og til ved flytting. Terminalene plasseres normalt på stolper med avtagbart betongfundament og kan styres med 4G-modem.

