



BÄNKVÅG 12-40

Bänkvåg 12-40 är den idealiska bänkvågen för grundläggande industriella applikationer i fuktiga miljöer eller där regelbunden tvättning krävs.

Denna våg kombinerar en enkel och robust design med pålitlig prestanda, med en indikator i rostfritt stål med IP66-skydd och en IP67-klassad lastcell.

En framträdande egenskap är den stora, bakgrundsbelysta LCD-displayen som byter färg till gult, grönt eller rött under kontrollvägning för omedelbar återkoppling. 12-40 är en kostnadseffektiv och pålitlig lösning för daglig användning.

- » Utrustad med mjukvara för de vanligaste behoven såsom vägning, enkel räkning och summering
- » Lång batteritid med upp till 100 timmars drift vid batterianvändning
- » Stabilisering på under 1 sekund sparar tid i arbetsflödet
- » IP66/IP67-klassad konstruktion i rostfritt stål
- » Idealisk för våta och dammiga miljöer

BÄNKVÅG 12-40

INDIKATOR PÅ PELARE

ARTIKELNR	11075	11072	11060	11074	11083	11068	11077	11078
SPECIFIKATION	15K G X 0,2 G 355 X 305 MM	30 KG X 5 G 355 X 305 MM	30 KG X 5 G 550 X 420 MM	60 KG X 10 G 355 X 305 MM	60 KG X 10 G 550 X 420 MM	150 KG X 20 G 550 X 420 MM	150 KG X 20 G 650 X 500 MM	300 KG X 50 G 650 X 500 MM
ARTIKELNR	11061	11062	11066	11065	11067	11069	11070	11081
SPECIFIKATION VERIFIERAD	15K G X 5 G 355 X 305 MM	30 KG X 10 G 355 X 305 MM	30 KG X 10 G 550 X 420 MM	60 KG X 20 G 355 X 305 MM	60 KG X 20 G 550 X 420 MM	150 KG X 50 G 550 X 420 MM	150 KG X 50 G 650 X 500 MM	300 KG X 100 G 650 X 500 MM

BORDSINDIKATOR

ARTIKELNR	9500947	9500949	9500951	9500953	9500955	9500957	9500959	9500961
SPECIFIKATION	15K G X 2 G 355 X 305 MM	30 KG X 5 G 355 X 305 MM	60 KG X 10 G 355 X 305 MM	30 KG X 5 G 550 X 420 MM	60 KG X 10 G 550 X 420 MM	150 KG X 20 G 550 X 420 MM	150 KG X 20 G 650 X 500 MM	300 KG X 50 G 650 X 500 MM
ARTIKELNR	9500948	9500950	9500952	9500954	9500956	9500958	9500960	9500962
SPECIFIKATION VERIFIERAD	15K G X 5 G 355 X 305 MM	30 KG X 10 G 355 X 305 MM	60 KG X 20 G 355 X 305 MM	30 KG X 10 G 550 X 420 MM	60 KG X 20 G 550 X 420 MM	150 KG X 50 G 550 X 420 MM	150 KG X 50 G 650 X 500 MM	300 KG X 100 G 650 X 500 MM

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » Rostfritt stål i indikator, plattform och ram
- » IP66-klassad indikator och IP67-klassad lastcell
- » Avtagbar plattform för smidig rengöring
- » Kapacitet: från 15 kg till 300 kg beroende på modell
- » Överlastskydd: upp till 150 % av maxkapacitet

FUNKTIONER

- » Funktioner: vägning, styckräkning, kontrollvägning, summering
- » Stabiliseringstid: <1 sekund
- » Automatisk nollspårning och auto-tare
- » Extern kalibrering: nollpunkt, spännvidd eller 3-punkts linjär
- » Kontrollvägning med färgindikation (gul, grön, röd)

DISPLAY

- » LCD-display med 6 siffror och 45 mm höga tecken
- » Bakgrundsbelysning i tre färger för kontrollvägning
- » Enkel hantering med 4 funktionstangenter
- » Tydliga status- och stabilitetsindikatorer

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Universell nätadapter: 100–240 V, 50–60 Hz
- » Uppladdningsbart batteri: upp till 100 timmars drift
- » RS232-utgång som standard

ÖVRIGT

- » Drifttemperatur: -10 °C till +40 °C
- » Certifieringar: CE, RoHS, WEEE, OIML, EN45501