

LYFTVAGNSVÅG 13-36 PRO

- Flexibel vägning med smarta funktioner

Lyftvagnsvåg 13-36 PRO är vår mer avancerade lyftvagnsvåg för verksamheter som behöver mer än grundläggande viktkontroll. Med funktioner som styckräkning, receptvägning och procentvägning får du större möjligheter att anpassa vägningen efter verksamhetens behov. Den integrerade skrivaren och den vridbara displayen bidrar till en flexibel och effektiv arbetsprocess.



FLINTAB | Box 180 | 551 13 Jönköping | Besöksadress: Kabelvägen 4 | 553 02 Jönköping
Tel växel: 036-31 42 00 | info@flintab.se | www.flintab.com

Besök oss på Linkedin

Bilder och illustrationer kan avvika från det faktiska utförandet. Flintab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den utrustning som beskrivs i denna broschyr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Egenskap	Värde
Noggrannhet, Standard	±0,5 kg (gods på EUR-pall, fördelad last)
Noggrannhet, Verifierad	Enligt CE-verifiering, direktiv 2014/31/EU
Gaffelmått	1150 x 550 mm
Lägsta höjd	Lägsta höjd
Lyfthöjd	200 mm
Egenvikt	ca 116 kg
Mekanik	Extra tjockt stål, ugnslackerad
IP-klass	IP65 (skrivare IP20)
Lastceller	4 st, rostfritt stål, IP68
Display	LCD med 25 mm teckenstorlek, bakgrundsbelyst
Våghuvud	Vridbart, justerbart ±160°
Tangentbord	Vattentätt, 17 tangenter
Styrhjul och rullar	Polyuretan
Hydraulpump	Snabblyft med kontrollerad sänkning
Batteri	Laddningsbart Instaplug-batteri, löstagbart. Drifttid: ca 60 h
Laddare	230 V AC 50 Hz, laddtid ca 8 h
Kommunikation	RS232 och inbyggd Bluetooth. Wifi och RF som tillval
Printer	Standard: integrerad printer med klocka, konfigurerbar utskrift
Drifttemperatur	−10 till +40 °C

FUNKTIONER

Smarta funktioner och driftlägen

Välj enkelt mellan flera avancerade driftlägen med hjälp av snabbtangenter:

- Visning med 10 gånger högre upplösning
- Precisionsvägning med tillfällig omkalibrering mot kontrollvikt
- Netto-/bruttovägning
- Enhetsomvandling mellan lb/kg
- Fri omräkningsfaktor
- Viktsummering och receptvägning
- Plus/minus-kontroll
- Procentvägning och procentdosering mot programmerbart mål
- Styckräkning

Anpassningsbara inställningar och säkerhet

I användarmenyn kan du enkelt ställa in:

- Vägningsfilter
- Datum och tid
- Börvärden och tara

KAPACITET

2000 kg / 0,2 kg (allmän) · 1000/2000 kg / 0,5/1 kg (verifierad)

FLINTAB | Box 180 | 551 13 Jönköping | Besöksadress: Kabelvägen 4 | 553 02 Jönköping
Tel växel: 036-31 42 00 | info@flintab.se | www.flintab.com
Besök oss på Linkedin

Bilder och illustrationer kan avvika från det faktiska utförandet. Flintab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den utrustning som beskrivs i denna broschyr.