

LYFTVAGNSVÅG 13-36 STANDARD

- Robust konstruktion för krävande arbetsmiljöer

Lyftvagnsvåg 13-36 STANDARD är en tålig lyftvagnsvåg utvecklad för verksamheter där vågen används frekvent och behöver klara tuffa förhållanden. Med kraftigare konstruktion, hög skyddsklass och lång batteritid får du en driftsäker lösning för daglig vägning. Ett bra val när du ställer högre krav på hållbarhet och tillförlitlighet.

TEKNISK SPECIFIKATION

» Extra tjockt stål och ugnslackerad mekanik
» Egenvikt ca 113 kg
» Gaffelmått 1150 × 550 mm, lägsta höjd 85 mm
» Styrhjul och dubbla polyuretanrullar för lätt manövrering
» Löstagbart, laddningsbart batteri, drifttid ca 80 h
» LCD-display med 25 mm teckenhöjd
» IP-klass: IP65, lastceller IP68 (skrivare IP20)

FUNKTIONER

Integrerad printer med klocka som tillval (-K)

KAPACITET

2000 kg / 0,2 kg (allmän) · 1000/2000 kg / 0,5/1 kg (verifierad)

FLINTAB | Box 180 | 551 13 Jönköping | Besöksadress: Kabelvägen 4 | 553 02 Jönköping
Tel växel: 036-31 42 00 | info@flintab.se | www.flintab.com

Besök oss på Linkedin

Bilder och illustrationer kan avvika från det faktiska utförandet. Flintab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den utrustning som beskrivs i denna broschyr.